C.G.A. Ricambi Srl

Via Canale 13
41013 Castelfranco Emilia (MO)
Tel. 059.920379 – 923429 Fax 059.950071

PINZE CARICATRONCHI GMR

		GMR 1000	GMR 1050	GMR 1100	GMR 1300	GMR 1300 HD	GMR 1500	GMR 1750
	ton	1,5 - 1,8	1,8 - 2,5	2,5 - 3,5	3,5 - 4,0	4,0 - 5,5	5,5 - 7,0	7,0 -8,0
	mm	1090	1120	1180	1400	1400	1610	1740
Kg	Kg.	48	63	85	118	141	196	265
MAX	bar	100	200	200	200	200	200	200
*	Kg.	500	1000	1900	2100	2100	3000	3000
	m^2	0,12	0.15	0.19	0.23	0.23	0.27	0.38
	mm	640	650	695	790	790	850	985
	mm	70	70	80	75	75	95	120
	mm	600	600	655	735	735	815	960
	mm	400	405	440	495	495	580	630
A B	A mm	330	340	345	390	390	372	540
	B mm	540	550	575	675	675	675	890
	mm	310	320	395	425	450	490	500

* Resistenza strutturale a sollevamento - Résistance structurelle au levage - Structural strength to lifting - Strukturelle Festigkeit zu heben - Resistencia estrucural a la elevación



C.G.A. Ricambi Srl

Via Canale 13
41013 Castelfranco Emilia (MO)
Tel. 059.920379 – 923429 Fax 059.950071

PINZE CARICATRONCHI GMR

MODELLO	ABBINAMENTO TON	PESO	PORTATA KG	ROTATORE		PREZZO
GMR 1000	1,5 – 1,8	48	500	C 10		1070
GMR 1050	1,8 – 2,5	63	1000	C 30		1220
GMR 1100	2,5 – 3,5	85	1900	C 35	C 35 F	1440
GMR 1300	3,5 – 4,0	118	2100	C 35	C 35 F	1840
GMR 1300 HD	4,0 – 5,5	141	2100	C 35	C 35 F	2110
GMR 1500	5,5 – 7,0	196	3000	C 50	C 50 F	2860
GMR 1750	7,0 – 8,0	265	3000	C 50	C 50 F	3482

MODELLO ROTATORE	ABBINAMENTO TON	PESO	LITRI / MIN	CARICO STATICO	CARICO DINAMICO	PREZZO
C 10	1,5 – 1,8	10	10	1000	500	630
C 30	1,8 – 2,5	15	20	3000	1500	680
C 30 F	1,8 – 2,5	20,5	20	3000	1500	750
C 35	2,5 – 5,5	16,5	20	3000	1500	840
C 35 F	2,5 – 5,5	21,5	20	3000	1500	1040
C 50	5,5 – 8,0	23,5	20	4500	2250	1100
C 50 FS	5,5 – 8,0	28	20	4500	2250	1240

ROTATORE PERNO





ROTATORE FLANGIATO



