


## LS2

**DECESPUGLIATRICE IDRAULICA**

**HYDRAULIC HEDGE TRIMMER**



### LISTINO PREZZI – PRICELIST

Modello - Model				Cilindrata Displacement	Bar min/max	Oil L/min		
LS2 600	1,0 – 2,5	600	85	8-11	170-220	20-30	Diretta	80-65-55
LS2 800	2,0 – 3,5	800	107	11-16	170-220	30-40	Direct	100-65-55
	KF 1 		HF 1 					
LS2 600	24	C	€ 3.397	12	M	€ 3.502		
LS2 800	32	C	€ 3.554	16	M	€ 3.659		

### ACCESSORI – ACCESSORIES

		Supporto autolivellante  € 505 Self-levelling support			
--	--	---	--	--	--

### UTENSILI – TOOLS

KF1				HF1			
	KIT	€			KIT	€	
1	UNI 5737-14	1	€ 3,14	1	UNI 5737-14	1	€ 3,14
2	UNI 7473-13	1	€ 1,09	2	UNI 6592-03	1	€ 0,27
3	TE003	2	€ 6,14	3	UNI 7473-13	1	€ 1,09
				4	TE057	1	€ 16,65








## DECESPUGLIATRICE IDRAULICA

## LS2

## HYDRAULIC HEDGE TRIMMER



Modello - Model				Cilindrata Displacement	Bar min/max	Oil L/min		
LS2 600	1,0 – 2,5	600	85	8-11	170-220	20-30	Diretta	80-65-55
LS2 800	2,0 – 3,5	800	107	11-16	170-220	30-40	Direct	100-65-55

### CARATTERISTICHE TECNICHE E DOTAZIONI STANDARD

- Trasmissione diretta.
- Cofanatura interna a doppia cassa con intercapedine.
- Rullo di appoggio regolabile su 3 posizioni per variare l'altezza di taglio.
- Rotore elicoidale con mazze bonificate o coltelli intercambiabili.
- Protezione carter motore.
- Supporti rotore interni con labirinto per la protezione dei cuscinetti dalle impurità.
- Cuscinetti rotore a doppia corona di sfere orientabili di prima qualità.
- Blocco valvole comprensivo di valvola prioritaria per regolazione della portata olio, antiurto (valvola di max pressione), anticavitazione.
- Motore ad ingranaggi.
- Protezioni antinfortunistiche con catene a norma CE.

### TECHNICAL FEATURES AND STANDARD EQUIPMENT

- Direct transmission.
- Internally reinforced with double metal sheet.
- Feeler roller adjustable on 3 positions to change the height of the cut.
- Helicoidal rotor with austempered hammers or blade interchangeable.
- Protective cover for motor.
- Inside rotor supports with "labyrinth" for the protection of the bearings by the impurities.
  - Double row spherical adjustable bearings of 1st quality.
- Valves block complete with priority valve for adjusting oil flow, anti-shock valve (pressure relief valve), anti-cavitation.
  - Gear motor.
- Accident prevention rubber protections according to EC directives.



**Rotore elicoidale**  
**Helicoidal Rotor**



### ACCESSORI

- Supporto autolivellante.

### ACCESSORIES

- Self-levelling support

